

ARTIGO: 11518

Mysql - Gerar arquivo dump com comandos INSERT especificando condições where

Olá!

O quê você vai encontrar nessa dica:

- Como gerar um arquivo de dump com comandos INSERT no Mysql especificando alguma condição where ao mysqldump

Pra isso, utilize o comando mysqldump especificando a flag --where, dessa forma irá gerar comandos INSERT somente das rows que casarem com o valor passado a flag --where.

Confira o comando abaixo:

```
mysqldump -t -u <User> -p<MyPassword> <DatabaseName> <TableName> --where="ID = 21047" > <NomeDoArquivoComInserts>
```

Exemplo:

```
mysqldump -t -u <User> -p<MyPassword> gym cliente_plano --where="ID = 21047" > cliente_plano_insert.sql
```

Isso irá gerar um arquivo com os comandos, que você pode agora pedir para o mysql executar através do comando abaixo:

```
mysql> \. /tmp/cliente_plano_insert.sql
```

Você deve ter um arquivo texto com comandos INSERT parecido com o da imagem abaixo:

```
16  /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
17
18  --
19  -- Dumping data for table `cliente_plano`
20  --
21  -- WHERE:  ID = 21047
22
23  LOCK TABLES `cliente_plano` WRITE;
24  /*!40000 ALTER TABLE `cliente_plano` DISABLE KEYS */;
25  INSERT INTO `cliente_plano` VALUES (21047,1,26360,28862,'2015-11-04 00:00:00','2016-05-12 20:06:48',NULL,1798,22
26  /*!40000 ALTER TABLE `cliente_plano` ENABLE KEYS */;
27  UNLOCK TABLES;
28  /*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
29
30  /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
31  /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
32  /*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
33  /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
34  /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
35  /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

Até a próxima dica